



Aggregaat Ultrasilent 20 kVA 400V AC

Prestaties

Vermogen	16 KW
Amperage	28 Amp. Continue
Spanning	400V AC
Frequentie	50 Hz
Arbeidsfactor	0,8
Omgevingstemperatuur	min/max -5/+40 °C

Aansluitingen

Afgaand 16A 5p CEE	ja
Afgaand 32A 5p CEE	ja
Afgaand 63A 5p CEE	nee
Afgaand 125A 5p CEE	nee
Afgaand 230VAC 16A RA	ja
Afgaand Powerlock 400/440V	nee

Brandstofverbruik

Inhoud brandstoftank	92 l
Brandstofverbruik onbelast	1,2 l/u
Brandstofverbruik 50% belast	2,3 l/u
Brandstofverbruik 100% belast	4 l/u

Emissies

Geluidsdruk op 7m (ISO2151) (LP)	56 dB(A)
Geluidsbelasting (Lwa) (00/14EEC)	80 dB(A)
Uitlaat emissie	EC stage IIIA
CO	2,22 gr/KWh
HC+NOx	5,82 gr/KWh
Roet	0,28 gr/KWh

Logistieke gegevens

Afmetingen (LxBxH)	177 x 89 x 125 cm
Gewicht gebruiksklaar	885 kg

Ter illustratie; 3 dB(A) minder is een halvering van het geluidsniveau