

Specificaties Accupakket 45 kVA | 60 kWh



	Accupakket
Omvormer/Oplader	
Continu uitgangsvermogen bij 25C°	45 kVA
Continu uitgangsvermogen bij 25C°	36 kW
Continu uitgangsvermogen bij 40C°	30 kW
Piekvermogen 0,5s (W)	75 kW
PowerAssist (generator of netspanning + omvormer)	78 kW
Nominale stroomsterkte	63A
Doorschakelstroom	100A

	Accupakket
Batterij	
Nominale stroomoplossing	57,6 kWh
Opladtid 20% > 100% (80% 000)	1 uur 40 minuten
Levenscyclus @ 80%000 (1C)	>3500 cycli
Celtype	LiFePO4 lithium-ijzerfosfaat (LPF)

	Accupakket
PV	
Maximaal aan te koppelen PV-vermogen	5800Wp
Max open klemspanning (VOC)	250VDC

	Accupakket
Externe voeding	
3-fasen generatoren (van-tot)	15-120 kVA
Enkelfase	6 kVA
Walstroom	16A

	Accupakket
Specificaties	
Remote monitoring & contro	3G/4G modem
Remote management	VRM (o.b.v. historische en huidige gegevens)
GPS-positionering en GEO-fencing	Standaard
Veiligheidsschakelaar	Standaard
Start-stop generator	Intern & extern

	Accupakket
Aansluitingen	
Laadstroom/vermogen	400V 63A 5-pins CEE-form
Uitgaande stroomsterkte	400V 63A 5-pins CEE-form
Start/stop and fuel measurement	4P-harting connector
230V 16A CEE	1
PV input (<250VDC)	MC4

	Accupakket
Behuizing, afmetingen en gewicht	
Afmetingen (L x B x H)	2000 x 900 x 1800
Gewicht	1250 kg
IP waarde	iP 33

*De 25C° is in aanmerking genomen voor een gemiddeld temperatuurverbruik