



## Aggregaat Ultrasilent 100 kVA 400-440V AC

### Prestaties

Vermogen	80 KW
Amperage	144 Amp. Continue
Spanning	400-440V AC
Frequentie	50-60 Hz
Arbeidsfactor	0,8
Omgevingstemperatuur	min/max -5/+40 °C

### Aansluitingen

Afgaand 16A 5p CEE	nee
Afgaand 32A 5p CEE	ja
Afgaand 63A 5p CEE	ja
Afgaand 125A 5p CEE	ja
Afgaand 230VAC 16A RA	ja
Afgaand Powerlock 400/440V	nee

### Brandstofverbruik

Inhoud brandstoftank	300 l
Brandstofverbruik onbelast	3,2 l/u
Brandstofverbruik 50% belast	10,5 l/u
Brandstofverbruik 100% belast	20 l/u

### Emissies

Geluidsdruk op 7m (ISO2151) (LP)	61 dB(A)
Geluidsbelasting (Lwa) (00/14EEC)	85 dB(A)
Uitlaat emissie	EC stage IIIA
CO	1,2 gr/KWh
HC+NOx	3,9 gr/KWh
Roet	0,19 gr/KWh

### Logistieke gegevens

Afmetingen (LxBxH)	305 x 134 x 188 cm
Gewicht gebruiksklaar	2.750 kg

Ter illustratie; 3 dB(A) minder is een halvering van het geluidsniveau