



## Aggregaat 60 kVA 400-440V AC

### Prestaties

Vermogen	48 KW
Amperage	86 Amp. Continue
Spanning	400-440V AC
Frequentie	50-60 Hz
Arbeidsfactor	0,8
Omgevingstemperatuur	min/max -5/+40 °C

### Aansluitingen

Afgaand 16A 5p CEE	nee
Afgaand 32A 5p CEE	ja
Afgaand 63A 5p CEE	ja
Afgaand 125A 5p CEE	ja
Afgaand 230VAC 16A RA	ja
Afgaand Powerlock 400/440V	nee

### Brandstofverbruik

Inhoud brandstoftank	150 l
Brandstofverbruik onbelast	2,5 l/u
Brandstofverbruik 50% belast	7 l/u
Brandstofverbruik 100% belast	13 l/u

### Emissies

Geluidsdruk op 7m (ISO2151) (LP)	69 dB(A)
Geluidsbelasting (Lwa) (00/14EEC)	95 dB(A)
Uitlaat emissie	EC stage IIIA
CO	2,31 gr/KWh
HC+NOx	4,7 gr/KWh
Roet	0,23 gr/KWh

### Logistieke gegevens

Afmetingen (LxBxH)	240 x 110 x 165 cm
Gewicht gebruiksklaar	1.750 kg