



Aggregaat Ultrasilent 60 kVA 400-440V AC

Prestaties

Vermogen	48 KW
Amperage	86 Amp. Continue
Spanning	400-400V AC
Frequentie	50-60 Hz
Arbeidsfactor	0,8
Omgevingstemperatuur	min/max -5/+40 °C

Aansluitingen

Afgaand 16A 5p CEE	nee
Afgaand 32A 5p CEE	ja
Afgaand 63A 5p CEE	ja
Afgaand 125A 5p CEE	ja
Afgaand 230VAC 16A RA	ja
Afgaand Powerlock 400/440V	nee

Brandstofverbruik

Inhoud brandstoftank	200 l
Brandstofverbruik onbelast	2,5 l/u
Brandstofverbruik 50% belast	7 l/u
Brandstofverbruik 100% belast	13 l/u

Emissies

Geluidsdruk op 7m (ISO2151) (LP)	59 dB(A)
Geluidsbelasting (Lwa) (00/14EEC)	83 dB(A)
Uitlaat emissie	EC stage IIIA
CO	2,31 gr/KWh
HC+NOx	4,7 gr/KWh
Roet	0,23 gr/KWh

Logistieke gegevens

Afmetingen (LxBxH)	251 x 114 x 168 cm
Gewicht gebruiksklaar	1.850 kg

Ter illustratie; 3 dB(A) minder is een halvering van het geluidsniveau