



Aggregaat 100 kVA 400-440V AC

Prestaties

Vermogen	80 KW
Amperage	144 Amp. Continue
Spanning	400-440V AC
Frequentie	50-60 Hz
Arbeidsfactor	0,8
Omgevingstemperatuur	min/max -5/+40 °C

Aansluitingen

Afgaand 16A 5p CEE	nee
Afgaand 32A 5p CEE	ja
Afgaand 63A 5p CEE	ja
Afgaand 125A 5p CEE	ja
Afgaand 230VAC 16A RA	ja
Afgaand Powerlock 400/440V	nee

Brandstofverbruik

Inhoud brandstoftank	250 l
Brandstofverbruik onbelast	3,2 l/u
Brandstofverbruik 50% belast	10,5 l/u
Brandstofverbruik 100% belast	20 l/u

Emissies

Geluidsdruk op 7m (ISO2151) (LP)	68 dB(A)
Geluidsbelasting (Lwa) (00/14EEC)	95 dB(A)
Uitlaat emissie	EC stage IIIA
CO	1,2 gr/KWh
HC+NOx	3,9 gr/KWh
Roet	0,19 gr/KWh

Logistieke gegevens

Afmetingen (LxBxH)	310 x 125 x 175 cm
Gewicht gebruiksklaar	2.500 kg