



## Aggregaat 20 kVA 400V AC

### Prestaties

Vermogen	16 KW
Amperage	28 Amp. Continue
Spanning	400V AC
Frequentie	50 Hz
Arbeidsfactor	0,8
Omgevingstemperatuur	min/max -5/+40 °C

### Aansluitingen

Afgaand 16A 5p CEE	ja
Afgaand 32A 5p CEE	ja
Afgaand 63A 5p CEE	nee
Afgaand 125A 5p CEE	nee
Afgaand 230VAC 16A RA	ja
Afgaand Powerlock 400/440V	nee

### Brandstofverbruik

Inhoud brandstoftank	62 l
Brandstofverbruik onbelast	1,2 l/u
Brandstofverbruik 50% belast	2,3 l/u
Brandstofverbruik 100% belast	4 l/u

### Emissies

Geluidsdruk op 7m (ISO2151) (LP)	61 dB(A)
Geluidsbelasting (Lwa) (00/14EEC)	85 dB(A)
Uitlaat emissie	EC stage IIIA
CO	2,22 gr/KWh
HC+NOx	5,82 gr/KWh
Roet	0,28 gr/KWh

### Logistieke gegevens

Afmetingen (LxBxH)	154 x 75 x 115 cm
Gewicht gebruiksklaar	725 kg