



## Aggregaat Ultrasilent 40 kVA 400V AC

### Prestaties

Vermogen	30 KW
Amperage	56 Amp. Continue
Spanning	400V AC
Frequentie	50 Hz
Arbeidsfactor	0,8
Omgevingstemperatuur	min/max -5/+40 °C

### Aansluitingen

Afgaand 16A 5p CEE	nee
Afgaand 32A 5p CEE	ja
Afgaand 63A 5p CEE	ja
Afgaand 125A 5p CEE	nee
Afgaand 230VAC 16A RA	ja
Afgaand Powerlock 400/440V	nee

### Brandstofverbruik

Inhoud brandstoftank	170 l
Brandstofverbruik onbelast	2,2 l/u
Brandstofverbruik 50% belast	4,8 l/u
Brandstofverbruik 100% belast	9 l/u

### Emissies

Geluidsdruk op 7m (ISO2151) (LP)	56 dB(A)
Geluidsbelasting (Lwa) (00/14EEC)	80 dB(A)
Uitlaat emissie	EC stage IIIA
CO	2,54 gr/KWh
HC+NOx	6,38 gr/KWh
Roet	0,28 gr/KWh

### Logistieke gegevens

Afmetingen (LxBxH)	201 x 105 x 155 cm
Gewicht gebruiksklaar	1.400 kg

Ter illustratie; 3 dB(A) minder is een halvering van het geluidsniveau