



Aggregaat 30 kVA 400V AC

Prestaties

Vermogen	24 KW
Amperage	32 Amp. Continue
Spanning	400V AC
Frequentie	50 Hz
Arbeidsfactor	0,8
Omgevingstemperatuur	min/max -5/+40 °C

Aansluitingen

Afgaand 16A 5p CEE	nee
Afgaand 32A 5p CEE	ja
Afgaand 63A 5p CEE	ja
Afgaand 125A 5p CEE	nee
Afgaand 230VAC 16A RA	ja
Afgaand Powerlock 400/440V	nee

Brandstofverbruik

Inhoud brandstoftank	82 l
Brandstofverbruik onbelast	1,8 l/u
Brandstofverbruik 50% belast	3 l/u
Brandstofverbruik 100% belast	6 l/u

Emissies

Geluidsdruk op 7m (ISO2151) (LP)	64 dB(A)
Geluidsbelasting (Lwa) (00/14EEC)	89 dB(A)
Uitlaat emissie	EC stage IIIA
CO	2,22 gr/KWh
HC+NOx	5,82 gr/KWh
Roet	0,28 gr/KWh

Logistieke gegevens

Afmetingen (LxBxH)	190 x 95 x 120 cm
Gewicht gebruiksklaar	1.050 kg