



Aggregaat 150 kVA 400-440V AC

Prestaties

Vermogen	120 KW
Amperage	228 Amp. Continue
Spanning	400-440V AC
Frequentie	50-60 Hz
Arbeidsfactor	0,8
Omgevingstemperatuur	min/max -5/+40 °C

Aansluitingen

Afgaand 16A 5p CEE	nee
Afgaand 32A 5p CEE	ja
Afgaand 63A 5p CEE	ja
Afgaand 125A 5p CEE	ja
Afgaand 230VAC 16A RA	ja
Afgaand Powerlock 400/440V	ja (type panel source)

Brandstofverbruik

Inhoud brandstoftank	300 l
Brandstofverbruik onbelast	3,8 l/u
Brandstofverbruik 50% belast	12,8 l/u
Brandstofverbruik 100% belast	29,5 l/u

Emissies

Geluidsdruk op 7m (ISO2151) (LP)	66 dB(A)
Geluidsbelasting (Lwa) (00/14EEC)	95 dB(A)
Uitlaat emissie	EC stage IIIA
CO	0,65 gr/KWh
HC+NOx	3,30 gr/KWh
Roet	0,12 gr/KWh

Logistieke gegevens

Afmetingen (LxBxH)	350 x 130 x 180 cm
Gewicht gebruiksklaar	3.200 kg